

## Korte beschrijving

BoFix GL of RL: kunststofvloertegels slijtvast, antislip, geschikt voor utiliteitsbouw; horeca en industrie. De vloertegels worden in een 2K-Pulijmbed gelegd en kunnen direct worden belast, zodat de bedrijfsactiviteiten snel hervat kunnen worden.

## Samenstelling

Systeemopbouw: Kunststofvloertegels leverbaar in de volgende typen:

- BoFix **GL**: met een overlap aan twee zijden. De tegels worden door middel van chemisch en thermisch lassen met elkaar verbonden, zodat een vloeistofdichte vloerafwerking wordt gevormd.
- BoFix **RL**: met een overlap aan twee zijden. De tegels worden door middel van chemisch en thermisch lassen met elkaar verbonden, zodat een vloeistofdichte vloerafwerking wordt gevormd.

Beide typen kunnen op vrijwel elke vlakke ondergrond worden geplaatst en zijn geschikt voor industriële; bedrijfs,horeca en school toepassingen.

Elementopbouw, materiaal homogene, hoogwaardig recycling PVC (polyvinylchloride) met gering aantal toeslagstoffen.

Toebehoren:

Lasdraad voor BoFix; leverbaar in kleur zwart, lichtgrijs, geel, rood, blauw,oranje, antraciet en groen. (andere kleuren op aanvraag)

Hulpstukken

► BoFix:

- oplooptegel en oprijplaat (voor het overbruggen van hoogteverschillen);
- holle plintprofiel
- plintafwerking van zelfde materiaal als tegel
- RVS overzetputje;
- vloeistofkerende dorpel.
- Bedrukte logo/pictogramtegels
- PVC markerings/belijningstape

## Vorm, afmetingen, gewicht

Vorm Vierkante tegels, zie illustraties.

Afmetingen, gewicht

Type	afmeting mm	dikte mm	gewicht N/m <sup>2</sup>
► BoFix <b>GL</b>	490 x 490	10	ca. 140
► BoFix <b>RL</b>	490 x 490	10	ca. 140

## Uiterlijk

Oppervlaktestructuur GL: fijn gestructureerd

Oppervlaktestructuur RL: boomschorsstructuur

Kleur Beide typen standaard: zwart;grijs of antraciet .Op aanvraag zijn ook andere kleuren mogelijk.

## Mechanische eigenschappen

Productsterkte: de vloertegels voldoen aan de sterkte-eisen voor het toepassingsgebied.

Oppervlakte-eigenschappen: de vloertegels zijn slijtvast. Antislip (ook in natte toestand): Type GL :R12 (Schiebe-ebene: 10-19°; DIN 51130:1992-11)  
Type RL :R11 (Schiebe-ebene: 10-19°; DIN 51130:1992-11)

## Vuur, explosie

Brandbaarheid Niet-onbrandbaar (NEN 6064).

Rookontwikkeling Zwak.

Gedrag bij brand Moeilijk ontvlambaar, klasse B1 (DIN 4102).

## Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen

Waterdichtheid BoFix: vloeistofdicht (WVV-norm en HACCP-norm).

Bestandheid Bestand tegen zoutzuur (10%); salpeterzuur (10%); citroenzuur (10%), zwavelzuur (30%); natroloog (15%) en mineraalolie (SAE 20W/50). Beperkt bestand tegen salpeterzuur (30%) en azijnzuur (5%).

Volledige lijst met bestandheid tegen chemicaliën volgens DIN 51958 wordt op aanvraag door BoFloor bv toegezonden.

## Akoestische eigenschappen

Contactgeluidsisolatie Contactgeluidreductie: ca. 8 dB.

## Toepasbaarheid, ontwerp

Bruikbaarheid, functioneel voor toepassing in utiliteitsbouw en industrie horeca,zowel nieuwbouw als renovatie.

Toepassingssector o.a.:

- industriehallen;
- alle horecatoepassingen;
- werkplaatsen;
- opslagruimten;
- garages/showrooms;
- levensmiddelenindustrie;
- chemische laboratoria;
- drukkerijen;
- fitnessruimten;
- kapsalons;
- scholen;
- winkelruimten;
- sportruimten.
- dierenasiels

Bruikbaarheid, economisch Door de 'droge' methode van aanbrengen, kan het leggen van de vloertegels snel en stofvrij geschieden. Hinder in en onderbreken van bedrijfsactiviteiten blijven tot een minimum beperkt.

De vloertegels zijn relatief eenvoudig en snel te reinigen.

Bruikbaarheid, voorschriften De producten voldoen aan de vigerende Europese normen.

Ontwerpdetails Volgens opgave BoFloor bv.

## Verwerkingskenmerken

Transport Door fabrikant.

Opslag Droog en beschermt, volgens voorschriften fabrikant.

Verwerking :BoFix: door BoFloor bv of door BoFloor bv erkende aplicateurs

## Bediening, onderhoud

Onderhoud :Schoonmaken met water en huishoudelijke, niet-schurende reinigings-

Middelen( Diversey Actival). Eenvoudige reiniging (HACCP-norm)

Reparatie: Door vervanging van de beschadigde tegel door BoFloor bv of door BoFloor bv erkende aplicateurs

## Economische, commerciële factoren

Prijzen Volgens opgave BoFloor bv.

Leveringsvoorwaarden Volgens opgave BoFloor bv.

Levering door BoFloor bv,

Levertijd In overleg met BoFloor bv.

Leveringsgebied Europese Unie.

Garanties Volgens opgave BoFloor bv.

Technische service Technische documentatie, projectgericht advies, verwerking en service door BoFloor bv.

## Referenties

Adressen Referentielijst op aanvraag door BoFloor bv.

BoFloor bv

Havikweg 17

6374 AZ Landgraaf

Tel (+31) 045-5322277 Fax (+31) 045-5323818 email: info@bofloortvloeren.nl